



## Kompaktsteuergeräte UPAS Steuer- und Regelkombination



Ein-,zwei-, oder dreifach Steuer- und Regelkombinationen

- zum Betreiben von Linearschienen, Sortiertöpfe, Vibrations- oder Bandbunker
- Type UPAS 1xB.4/1xB.7/2x65.1-V3

<b>Type</b>	UPAS 1xB.4/1xB.7/2x65.1-V3
Betriebsspannung	230V AC / +-10%
Betriebsfrequenz pro Kanal	50Hz 60Hz
Schwingfrequenz pro Kanal	25Hz/50Hz 30Hz/60Hz
Ausgangsspannung	2 x 30 - 228 VAC
Ausgangsstrom gesamt	0,1 - 12 A AC
Schutzart	IP 54
Sicherungen L,N	2 x 16 A FF superflink
Umgebungstemperatur	0 .. 50°C
Sollwertvorgabe	Folientastatur
Anschluss Netz	2m ASK, Schuko-Winkelstecker angespritzt
Anschluss Antriebe	Contact-Dose HA 3-BS
Anschluss Sensor-/Steuereingang	Flanschdose /-stecker (M12x1)
Gehäuse	Aluminium-Druckguß
Abmessungen (l x b x h) ca.	160 x 240 x 100 mm



- Type UPAS 2xB.4/1xB.7/2x65.1

<b>Type</b>	UPAS 2xB.4/1xB.7/2x65.1
Betriebsspannung	230V AC / +-10%
Betriebsfrequenz pro Kanal	50Hz 60Hz
Schwingfrequenz pro Kanal	25Hz/50Hz 30Hz/60Hz
Ausgangsspannung	2 x 30 - 228 VAC
Ausgangsstrom gesamt	0,1 - 12 A AC
Schutzart	IP 54
Sicherungen L,N	2 x 16 A FF superflink
Umgebungstemperatur	0 .. 50°C
Sollwertvorgabe	Folientastatur
Anschluss Netz	2m ASK, Schuko-Winkelstecker angespritzt
Anschluss Antriebe	Contact-Dose HA 3-BS
Anschluss Sensor-/Steuereingang	Flanschdose /-stecker (M12x1)
Gehäuse	Aluminium-Druckguß
Abmessungen (l x b x h) ca.	160 x 240 x 100 mm

- Gehäuse: AL-Druckguß
- CE-Zeichen